



EXAUSTOR AXIAL FANCOOLER



MODELO AXIAL	DIMENSÕES			HELICE nº PAS	VAZÃO m ³ /h	PRESSÃO MMCA	POTENCIA HP	ROTAÇÃO RPM	VOLTS (V)	TENSÃO (W)	MOTOR
	DIAMETRO (mm)	LARGURA (mm)	ALTURA MAX. PEDESTAL (mm)								
FLI-300	300	300	1200	06 PAS	2400	8	0.25	1700	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55
FLI-400	400	300	1250	06 PAS	4500	10	0.33	1700	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55
FLI-500	500	300	1300	06 PAS	8400	15	0.50	1700	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55
FLI-600	600	340	1300	08 PAS	16000	15	1.50	1740	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55
FLI-800	800	150	1300	03 PAS	15000	15	1.00	1740	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55
FLI-1000	1000	150	1300	06 PAS	18000	10	0.75	1740	220/380V	TRIFÁSICO	BLINDADO IP-55