







Diâmetro Externo: 600 mm
Largura: 340 mm
Tensão: Trifásico
Voltagem: 220/380 V
Corrente: 4.30/2.49 A
Potência: 1.5 CV
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 16.000 M³/H
Pressão: 30 mmca
Ruido: 90 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 8 Pás Nylon - Opcional
Alumínio
Peso Liquido : 27.5 Kg
Peso Bruto: 29 Kg



Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Descrição: Exaustor Axial LAD 60 - T4		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 17/07/2026	Escala:
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 17/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 17/07/2026	Material:
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Curva de Performance



Pontos selecionados

#	Vazão [m³/h]	Pressão [mmCA]
1	16.000	0,00
2	8.551	30,00

Faixa Recomendada de Operação

Para o melhor funcionamento do exaustor, o sistema deve ser dimensionado para trabalhar entre os pontos 1 e 2 da curva de desempenho.

Operar acima da pressão indicada no ponto 2 pode causar instabilidade aumento de ruído, vibração e perda de desempenho do exaustor.

Condições de Referência
Altitude: 0 m — nível do mar
Temperatura do ar: 25 °C

Descrição: Curva LAD-600 T4		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material: Aço carbono 1020
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.