







Diâmetro Externo: 300 mm
Largura: 300 mm
Voltagem: 220/380 V
Tensão: Trifásico
Proteção do Motor: IP-42
Potência: 0.25 HP
Rotação do Motor: 1070 RPM
Vazão: 1.700 M³/H
Pressão: 5 mmca
Ruido: 58 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 6 Pás em Nylon
Estrutura: Chapa Aço Galvanizado
Peso Liquido :9 Kg
Peso Bruto: 10 Kg



Descrição: Exaustor axial SL-300- T6		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material: Aço carbono 1020
LUFTMÁXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.



Pontos selecionados

#	Vazão [m³/h]	Pressão [mmCA]
1	1.700	0,00
2	1.011	5,00

Faixa Recomendada de Operação

Para o melhor funcionamento do exaustor, o sistema deve ser dimensionado para trabalhar entre os pontos 1 e 2 da curva de desempenho.

Operar acima da pressão indicada no ponto 2 pode causar instabilidade aumento de ruído, vibração e perda de desempenho do exaustor.

Condições de Referência
Altitude: 0 m — nível do mar
Temperatura do ar: 25 °C

Descrição: Curva SL-300-T6		
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material: Aço carbono 1020
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01