








Voltagem: 220V, Opcional 110 v
Corrente: 3,98 / 4,60A
Tensão: Monofásico
Potência: 0.33 CV
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 2.400 M³/H
Pressão: 9 mmca
Ruido: 69 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 6 Pás em Nylon

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.

Descrição: Exaustor Axial com Carrinho FLI-300 M4

Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 08/09/2026	Escala:
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 08/09/2026	Código:
Aprovação:	Data | Revisão: 08/09/2026	Material:
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO
		Pagina: 01-01

Curva de Performance



Pontos selecionados

#	Vazão [m³/h]	Pressão [mmCA]
1	2.400	0,00
2	1.308	9,00

Faixa Recomendada de Operação

Para o melhor funcionamento do exaustor, o sistema deve ser dimensionado para trabalhar entre os pontos 1 e 2 da curva de desempenho.

Operar acima da pressão indicada no ponto 2 pode causar instabilidade aumento de ruído, vibração e perda de desempenho do exaustor.

Condições de Referência
Altitude: 0 m — nível do mar
Temperatura do ar: 25 °C

Descrição: Curva FLI-300-M4			
Projeto: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Escala: 1:4	
Desenho: Marcos R. Bayma	Data: 16/07/2026	Código:	
Aprovação:	Data: 16/07/2026	Material: Aço carbono 1020	
LUFTMAXI® O Vento Soprando a seu Favor		Folha: A3 ISO	
		Pagina: 01-01	

Esse documento é de propriedade do grupo Luftmaxi
O uso indevido poderá sofrer penalidades.